


## Funi di acciaio per applicazioni speciali

Steel wire rope for special applications

PER ASCENSORI E MONTACARICHI  
FOR LIFTS AND ELEVATORS

### ASC 619 (lucida)

ASC 619 (ungalvanized)



#### 114 FILI

6(9+9+1)S+FC  
anima tessile  
crociata destra  
crociata sinistra

#### Resistenza

**1370/1770 N/mm<sup>2</sup>**  
EN 12385-5

#### 114 WIRES

6(9+9+1)S+FC  
fiber core  
right regular lay  
left regular lay

#### Tensile rope grade

**1370/1770 N/mm<sup>2</sup>**  
EN 12385-5

Codice Code	Diametro funne Rope diameter mm	Sezione metallica Metallic cross section mm <sup>2</sup>	Diametro fili esterni Outer wires diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
					kN	kg
FL619ASD08	8	25,8	0,65	0,240	31,70	3233
FL619ASD09	9	32,3	0,70	0,298	40,10	4090
FL619ASD10	10	39,5	0,78	0,365	49,50	5049
FL619ASD11	11	48,0	0,87	0,440	59,90	6110
FL619ASD12	12	57,2	0,95	0,530	71,30	7273
FL619ASD13	13	67,2	1,02	0,620	83,7	8537