


## Funi di acciaio per applicazioni speciali

Steel wire rope for special applications

PER ASCENSORI E MONTACARICHI  
FOR LIFTS AND ELEVATORS

### ASC 819 (lucida)

ASC 819 (ungalvanized)



#### 152 FILI

8(9+9+1)S+FC  
anima tessile  
crociata destra  
crociata sinistra

#### Resistenza

**1370/1770 N/mm<sup>2</sup>**  
EN 12385-5

#### 152 WIRES

8(9+9+1)S+FC  
fiber core  
right regular lay  
left regular lay

#### Tensile rope grade

**1370/1770 N/mm<sup>2</sup>**  
EN 12385-5

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Sezione metallica Metallic cross section mm <sup>2</sup>	Diametro fili esterni Outer wires diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
					kN	kg
FL819ASD08	8	23,0	0,51	0,19	28,10	2866
FL819ASD09	9	29,0	0,57	0,25	35,60	3631
FL819ASD10	10	36,1	0,63	0,32	44,00	4060
FL819ASD11	11	43,5	0,69	0,41	53,20	5426
FL819ASD12	12	52,0	0,75	0,49	63,30	6457
FL819ASD13	13	61,0	0,82	0,57	74,30	7578
FL819ASD15	15	81,0	0,98	0,76	98,90	10088