

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

| Codice<br>Code | Codice<br>Code | Fune<br>Rope | Portata<br>WLL |        | Portata<br>WLL |              | Dimensione asole<br>Eyes dimension | Redancia<br>Thimble |
|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|----------------|--------------|------------------------------------|---------------------|
|                |                |              |                |        |                |              |                                    |                     |
| ASM-ASM        | RDM-RDM        | Ø<br>mm      | Kg             | Kg     | 0-45°<br>Kg    | 45-60°<br>Kg | AxB<br>mm                          | C<br>mm             |
| TCASAS03       | TCRDRD03       | 3            | 116            | 232    | 164            | 116          | 24 x 48                            | 9                   |
| TCASAS04       | TCRDRD04       | 4            | 203            | 407    | 288            | 203          | 32 x 64                            | 14                  |
| TCASAS05       | TCRDRD05       | 5            | 342            | 684    | 484            | 342          | 40 x 80                            | 16                  |
| TCASAS06       | TCRDRD06       | 6            | 504            | 1.007  | 712            | 504          | 48 x 96                            | 18                  |
| TCASAS08       | TCRDRD08       | 8            | 823            | 1.645  | 1.164          | 823          | 64 x 128                           | 24                  |
| TCASAS10       | TCRDRD10       | 10           | 1.279          | 2.557  | 1.809          | 1.279        | 80 x 160                           | 28                  |
| TCASAS12       | TCRDRD12       | 12           | 1.953          | 3.906  | 2.763          | 1.953        | 96 x 192                           | 32                  |
| TCASAS14       | TCRDRD14       | 14           | 2.662          | 5.324  | 3.765          | 2.662        | 112 x 224                          | 36                  |
| TCASAS16       | TCRDRD16       | 16           | 3.477          | 6.954  | 4.918          | 3.477        | 128 x 256                          | 38                  |
| TCASAS18       | TCRDRD18       | 18           | 4.397          | 8.793  | 6.219          | 4.397        | 144 x 288                          | 45                  |
| TCASAS20       | TCRDRD20       | 20           | 5.434          | 10.868 | 7.686          | 5.434        | 160 x 320                          | 50                  |
| TCASAS22       | TCRDRD22       | 22           | 6.576          | 13.152 | 9.301          | 6.576        | 176 x 352                          | 56                  |
| TCASAS24       | TCRDRD24       | 24           | 7.826          | 15.652 | 11.069         | 7.826        | 192 x 384                          | 62                  |
| TCASAS26       | TCRDRD26       | 26           | 9.181          | 18.362 | 12.986         | 9.181        | 208 x 416                          | 70                  |
| TCASAS28       | TCRDRD28       | 28           | 10.634         | 21.269 | 15.041         | 10.634       | 224 x 448                          | 75                  |
| TCASAS30       | TCRDRD30       | 30           | 12.204         | 24.407 | 17.261         | 12.204       | 240 x 480                          | 80                  |
| TCASAS32       | TCRDRD32       | 32           | 13.887         | 27.774 | 19.642         | 13.887       | 256 x 512                          | 100                 |
| TCASAS34       | TCRDRD34       | 34           | 15.669         | 31.339 | 22.163         | 15.669       | 272 x 544                          | 115                 |
| TCASAS36       | TCRDRD36       | 36           | 17.548         | 35.097 | 24.821         | 17.548       | 288 x 576                          | 115                 |
| TCASAS38       | TCRDRD38       | 38           | 19.562         | 39.125 | 27.670         | 19.562       | 304 x 608                          | 120                 |
| TCASAS40       | TCRDRD40       | 40           | 21.673         | 43.347 | 30.655         | 21.673       | 320 x 640                          | 120                 |
| TCASAS42       | TCRDRD42       | 42           | 23.881         | 47.762 | 33.778         | 23.881       | 336 x 672                          | 130                 |
| TCASAS44       | TCRDRD44       | 44           | 26.207         | 52.413 | 37.067         | 26.207       | 352 x 704                          | 130                 |
| TCASAS46       | TCRDRD46       | 46           | 28.627         | 57.255 | 40.491         | 28.627       | 368 x 736                          | 145                 |
| TCASAS48       | TCRDRD48       | 48           | 31.183         | 62.366 | 44.106         | 31.183       | 384 x 768                          | 145                 |
| TCASAS50       | TCRDRD50       | 50           | 33.797         | 67.594 | 47.804         | 33.797       | 400 x 800                          | 145                 |
| TCASAS52       | TCRDRD52       | 52           | 36.548         | 73.097 | 51.695         | 36.548       | 416 x 832                          | 155                 |
| TCASAS54       | TCRDRD54       | 54           | 39.416         | 78.831 | 55.750         | 39.416       | 432 x 864                          | 155                 |
| TCASAS56       | TCRDRD56       | 56           | 45.904         | 91.808 | 64.928         | 45.904       | 448 x 896                          | 155                 |

- Tolleranze in accordo alle norme EN vigenti.
- Su richiesta disponibili con manicotto tronco conico.
- Tolerances according to EN standards.
- Upon demand available with tapered sleeve.

### Tipo ASM-ASM


Con asole

Fune zincata tipo AZN 719 - AZN 636 AC - Anima metallica  
Lunghezza minima L: circa 50 volte il diametro della fune.

#### ASM-ASM Type

With soft eyes

Galvanized wire rope type AZN 719 - AZN 636 AC - Steel core  
Minimum length L: 50 times the wire rope diameter.



### Tipo RDM-RDM

Con redance

Fune zincata tipo AZN 719 - AZN 636 AC - Anima metallica  
Lunghezza minima L: circa 33 volte il diametro della fune.

#### RDM-RDM Type

With thimbles

Galvanized wire rope type AZN 719 - AZN 636 AC - Steel core  
Minimum length L: 33 times the wire rope diameter.

