

## DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Codice Code	Codice Code	Fune Rope	Portata WLL		Portata WLL		Dimensione asole Eyes dimension	Redancia Thimble
AS-AS	RD-RD	Ø mm	Kg	Kg	0-45° Kg	45-60° Kg	AxB mm	C mm
TTASAS03	TTRDRD03	3	103	205	145	103	24 x 48	9
TTASAS04	TTRDRD04	4	182	365	258	182	32 x 64	14
TTASAS05	TTRDRD05	5	285	570	403	285	40 x 80	16
TTASAS06	TTRDRD06	6	416	832	589	416	48 x 96	18
TTASAS08	TTRDRD08	8	728	1.455	1.029	728	64 x 128	24
TTASAS10	TTRDRD10	10	1.146	2.291	1.621	1.146	80 x 160	28
TTASAS12	TTRDRD12	12	1.637	3.273	2.315	1.637	96 x 192	32
TTASAS14	TTRDRD14	14	2.241	4.482	3.170	2.241	112 x 224	36
TTASAS16	TTRDRD16	16	2.940	5.880	4.159	2.940	128 x 256	38
TTASAS18	TTRDRD18	18	3.742	7.484	5.293	3.742	144 x 288	45
TTASAS20	TTRDRD20	20	4.619	9.239	6.534	4.619	160 x 320	50
TTASAS22	TTRDRD22	22	5.597	11.195	7.917	5.597	176 x 352	56
TTASAS24	TTRDRD24	24	6.663	13.325	9.424	6.663	192 x 384	62
TTASAS26	TTRDRD26	26	7.811	15.622	11.048	7.811	208 x 416	70
TTASAS28	TTRDRD28	28	9.088	18.175	12.854	9.088	224 x 448	75
TTASAS30	TTRDRD30	30	10.430	20.859	14.752	10.430	240 x 480	80
TTASAS32	TTRDRD32	32	11.863	23.726	16.779	11.863	256 x 512	100
TTASAS34	TTRDRD34	34	13.393	26.786	18.943	13.393	272 x 544	115
TTASAS36	TTRDRD36	36	15.045	30.090	21.280	15.045	288 x 576	115
TTASAS38	TTRDRD38	38	16.763	33.526	23.710	16.763	304 x 608	120
TTASAS40	TTRDRD40	40	18.574	37.148	26.271	18.574	320 x 640	120
TTASAS42	TTRDRD42	42	20.278	40.557	28.682	20.278	336 x 672	130
TTASAS44	TTRDRD44	44	22.267	44.535	31.496	22.267	352 x 704	130
TTASAS46	TTRDRD46	46	24.326	48.653	34.408	24.326	368 x 736	145
TTASAS48	TTRDRD48	48	26.496	52.991	37.476	26.496	384 x 768	145
TTASAS50	TTRDRD50	50	28.742	57.484	40.654	28.742	400 x 800	145


- Tolleranze in accordo alle norme EN vigenti.
- Su richiesta disponibili con manicotto tronco conico.
- Tolerances according to EN standards.
- Upon demand available with tapered sleeve.

### Tipo AS-AS

Con asole  
Fune zincata tipo AZN 619 T - AZN 636 T - Anima tessile  
Lunghezza minima L: circa 50 volte il diametro della fune.

#### AS-AS Type

With soft eyes  
Galvanized wire rope type AZN 619 T - AZN 636 T - Fiber core  
Minimum length L: 50 times the wire rope diameter.



### Tipo RD-RD

Con redance  
Fune zincata tipo AZN 619 T - AZN 636 T - Anima tessile  
Lunghezza minima L: circa 33 volte il diametro della fune.

#### RD-RD Type

With thimbles  
Galvanized wire rope type AZN 619 T - AZN 636 T - Fiber core  
Minimum length L: 33 times the wire rope diameter.

