


## Funi di acciaio per applicazioni generiche e speciali

Steel wire rope for standard and special application

**ACCIAIO INOSSIDABILE**  
STAINLESS STEEL

### Fune spiroidale di acciaio inossidabile IX 119 compattata

Compact IX 119 stainless steel open spiral strand



1x19

- Acciaio inossidabile AISI 316
- Fune in accordo con EN 10264-4
- Classe di resistenza 1570 N/mm<sup>2</sup>
- Stainless Steel AISI 316
- Rope according to EN 10264-4
- Rope grade 1570 N/mm<sup>2</sup>

Codice Code	Fune Rope Ø mm	Formazione Construction	Peso Weight Kg/m	Carico di rottura minimo MBL	
				kN	Kg
FXC10702	2	1x7	0,020	4,10	440
FXC107025	2,5	1x7	0,030	6,80	690
FXC10703	3	1x7	0,050	9,80	1000
FXC107035	3,5	1x7	0,070	13,30	1360
FXC10704	4	1x7	0,090	17,50	1780
FXC11905	5	1x19	0,140	25,50	2600
FXC11906	6	1x19	0,200	35,30	3600
FXC11907	7	1x19	0,270	49,00	5000
FXC11908	8	1x19	0,360	61,80	6300
FXC11910	10	1x19	0,570	98,00	10000
FXC11912	12	1x19	0,820	142,20	14500
FXC12514	14	1x25	1,160	189,30	19300
FXC12516	16	1x25	1,500	251,10	25600
FXC13119	19	1x31	2,060	313,90	32000