


Funi di acciaio per applicazioni generiche e speciali

Steel wire rope for standard and special application

ACCIAIO INOSSIDABILE
STAINLESS STEEL

Fune spiroidale di acciaio inossidabile IX 119

IX 119 stainless steel open spiral strand



- Acciaio inossidabile AISI 316
- Fune in accordo con EN 10264-4
- Classe di resistenza 1570 N/mm²
- Stainless Steel AISI 316
- Rope according to EN 10264-4
- Rope grade 1570 N/mm²

Codice Code	Fune Rope Ø mm	Formazione Construction	Peso Weight Kg/m	Carico di rottura minimo MBL	
				kN	Kg
FX11901	1	1x19	0,005	0,90	90
FX11901,5	1,5	1x19	0,012	2,00	200
FX11902	2	1x19	0,020	3,50	355
FX11902,5	2,5	1x19	0,031	5,50	560
FX11903	3	1x19	0,045	7,50	765
FX11904	4	1x19	0,079	14,00	1420
FX11905	5	1x19	0,124	20,60	2100
FX11906	6	1x19	0,178	29,50	3000
FX11907	7	1x19	0,243	40,50	4100
FX11908	8	1x19	0,322	53,00	5400
FX11910	10	1x19	0,502	84,00	8500
FX11912	12	1x19	0,717	109,00	11200
FX11914	14	1x19	0,973	140,00	14280
FX11916	16	1x19	1,280	183,10	18680
FX11919	19	1x19	1,760	233,00	23750
FX11922	22	1x19	2,360	299,00	30479
FX11926	26	1x19	3,300	416,00	42405
FX11928	28	1x37	3,890	455,00	46500