


Funi di acciaio per applicazioni generiche e speciali

Steel wire rope for standard and special application

ACCIAIO INOSSIDABILE
STAINLESS STEEL

Fune di acciaio inossidabile IX 636

IX 636 stainless steel open strand



- 6x36WS+IWRC
- Acciaio inossidabile AISI 316
- Fune in accordo con EN 10264-4
- Classe di resistenza 1570 N/mm²

- 6x36WS+IWRC
- Stainless Steel AISI 316
- Rope according to EN 10264-4
- Rope grade 1570 N/mm²

Codice Code	Fune Rope Ø mm	Formazione Construction	Peso Weight Kg/m	Carico di rottura minimo MBL	
				kN	Kg
FX636A08	8	6x36WS+IWRC	0,260	35,70	3640
FX636A10	10	6x36WS+IWRC	0,400	55,90	5700
FX636A12	12	6x36WS+IWRC	0,590	80,50	8210
FX636A14	14	6x36WS+IWRC	0,800	110,00	11200
FX636A16	16	6x36WS+IWRC	1,050	143,00	14600
FX636A18	18	6x36WS+IWRC	1,330	181,00	18500
FX636A20	20	6x36WS+IWRC	1,640	224,00	22800
FX636A22	22	6x36WS+IWRC	1,980	271,00	27600
FX636A24	24	6x36WS+IWRC	2,360	322,00	32800
FX636A26	26	6x36WS+IWRC	2,760	354,00	36100
FX636A28	28	6x36WS+IWRC	3,210	410,00	41800
FX636A30	30	6x36WS+IWRC	3,680	471,00	48000