


Tipo P 6951
Acciaio al carbonio
Finitura: verniciatura

P 6951 type
Carbon steel
Finish: painted



Codice Code	Fune Rope Ø mm	Portata WLL t	Grandezza grillo Shackle size	Dimensioni Dimensions				Peso Weight Kg
				a mm	b mm	c mm	d mm	
AP69510302	7-9	2	3,25	75	293	75	82	3,8
AP69510404	10-12	4	6,5	115	363	102	120	6,1
AP69510804	10-12	4	6,5	203	478	102	210	12
AP69510604	12-14	4	6,5	152	417	102	160	9,5
AP6951060816	14-16	8	8,5	152	477	118	160	12,6
AP6951100816	14-16	8	8,5	254	582	118	260	19,5
AP69510608	20-22	8	8,5	152	477	118	160	14,6
AP69510808	20-22	8	8,5	203	526	118	210	16
AP69511008	20-22	8	8,5	254	582	118	260	18
AP69511208	20-22	8	8,5	305	612	118	310	27
AP6951061216	14-16	12	12	152	555	147	160	25
AP6951081216	14-16	12	12	203	580	147	210	27,5
AP69510612	20-22	12	12	152	555	147	160	25
AP69510812	20-22	12	12	203	580	147	210	32
AP69511012	20-22	12	12	254	680	147	260	39
AP69510615	24-26	15	21	152	585	162	160	30
AP69510815	24-26	15	21	203	646	162	210	35
AP69511015	24-26	15	21	254	705	162	260	43
AP69511422	28-32	22	25	357	906	216	385	126
AP69511622	28-32	22	25	406	963	216	415	139
AP69511822	28-32	22	25	457	1033	216	465	154
AP69511830	28-32	30	35	457	1083	238	468	218

- Fitting of the rope possible even after the installation.
- Available with safety bolt shackles or swivel hooks.
- Up to 4 t Pulleys with bushes. Pulleys with higher capacity equipped with bearings.
- Safety factor 4:1.

- Consentono l'inserimento della fune anche in opera.
- Fornibili con grillo con dado-coppiglia o gancio girevole.
- Pulegge da 2 a 4 t su bronzine. Pulegge con portata superiore su cuscinetti.
- Coefficiente di sicurezza 4:1.

