

**Tipo BCW / BCW-A per sollevamento pozzetti di cemento**  
BCW / BCW-A type concrete pipe lifting clamps

- Specifically developed for safe lifting of concrete pipes in vertical position.
  - These clamps must always be used in pairs or per three pieces.
  - Cam Safety lock in open position to make the introduction of the concrete pipe easier and in closed position to firmly grip it even in no-pulling force condition.
  - The movable side is fitted with a special high pressure plastic cover to protect load surface.
  - Inner angle at the top of the sling max 60°.
  - WLL of 2 clamps with G8 Ø 7 mm chain: 2000 kg.
  - WLL of 3 clamps with G8 Ø 7 mm chain: 3000 kg.
- Morse previste per il sollevamento in verticale di tubi e pozzetti di cemento.
  - Utilizzare sempre l'attrezzatura composta da una coppia o da 3 morse.
  - Dispositivo di blocco della camma in posizione aperta per facilitare l'introduzione del pozzetto di cemento nella morsa e in posizione chiusa per serrarlo fermamente anche quando la morsa non è in tensione.
  - La camma è ricoperta con uno speciale rivestimento plastico per proteggere il carico.
  - Angolo interno ai bracci max 60°.
  - Portata di 2 morse con catena Ø 7 mm G8: 2000 kg.
  - Portata di 3 morse con catena Ø 7 mm G8: 3000 kg.

Tipo Type	Portata* WLL*  kg	Luce di presa Jaw opening  R mm	Dimensioni Dimensions							Peso** Weight**  Kg
			U mm	S mm	W mm	T mm	X mm	Z mm	Y mm	
BCW 1 t	1.000	60-120	326	169	97	12	60	40	12	10
BCW-A 1 t	1.000	50-220	459	262	106	12	60	40	12	15


\* Portata di una singola morsa.  
\*\* Peso di una morsa.  
\* Capacity of one single clamp  
\*\* Weight of one clamp.

**Tirante con morsa BCW**  
Chain sling with BCW clamps


Codice tirante Chain sling code	Tipo tirante Chain sling type	Catena diametro Chain diameter  mm	Lunghezza catena Chain length  mm	Portata con angolo max 30° WLL up to 30°  kg	Diametro max pozzetto Up to tube diameter  mm	Peso Weight  Kg
APW 3ABCW 72,0	3ABCW	7	2000	3000	1800	38,50
APW 3ABCWP 71,5	3ABCWP*	7	1500	3000	1300	37,50
APW 3ABCWP 72,0	3ABCWP*	7	2000	3000	1800	39,00

\* Con ganci accorciatori  
\* With shortening hooks

**BCW**  
Luce di presa 60-120 mm  
Jaw opening 60-120 mm



**BCW-A**  
Luce di presa 50-220 mm con passi da 25 mm  
Jaw opening 50-220 mm adjustable in steps of 25 mm



**TIRANTE CON MORSE BCW**  
CHAIN SLING WITH BCW CLAMP

