

Tipo DHW per il trasporto di lamiere sottili

DHW type for transportation of thin steel plates

- Suitable for lifting thin steel plates and transportation in horizontal position.
- Always must be used in pairs or multiples thereof.
- Safety factor min. 5 x rated load capacity.
- **Max top angle 60°.**
- Idonee per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di lamiere sottili.
- Utilizzare esclusivamente in coppia o multipli.
- Coefficiente sicurezza 5 volte minimo la portata nominale.
- **Angolo massimo al vertice dell'imbracatura 60°.**

Tipo Type	Portata* WLL* kg	Luce di presa Jaw opening R mm	Dimensioni Dimensions								Peso** Weight** Kg
			V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	X mm	U mm	Y mm	
DHW 1 t	1.000	0-15	140	99	10	22,50	13,50	65	167	15	2,50
DHW 2 t	2.000	0-35	180	114	20	26	14	80	233	15	8
DHW 4 t	4.000	0-50	235	129	30	40	25	130	304	20	18
DHW 6 t	6.000	0-50	235	129	30	40	25	130	304	20	18

* Per una coppia di morse. Portata con angolo al vertice dell'imbracatura da 0° a 60°.

** Peso di una morsa.

* Capacity of a pair of clamps. Capacity with top angle from 0° to 60°.

** Weight of one clamp.

