

Tipo HSKW per il trasporto di pacchi di lamiera
HSKW type for transportation of plate bundles

- Especially suited for the transport in horizontal position of plate bundles.
- Opening of the jaws can be easily adapted to the thickness of the plate bundles.
- Always must be used in pairs.
- Safety factor min. 5 x rated load capacity.
- Idonee per il trasporto in orizzontale di pacchi di lamiera.
- L'apertura della morsa può essere adattata rapidamente allo spessore delle lamiere da movimentare.
- Utilizzare esclusivamente in coppia.
- Coefficiente sicurezza 5 volte minimo la portata nominale.

Tipo Type	Portata* WLL*	Luce di presa Jaw opening	Dimensioni Dimensions									Peso** Weight**
			R mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	U mm	X mm	Z mm	
HSKW/180 1,5 t	1.500	3-180	201	135	15	30,50	18	289	90	60	20	9,50
HSKW/300 1,5 t	1.500	3-300	201	135	15	30,50	18	409	90	60	20	11
HSKW/180 3 t	3.000	3-180	241	165	20	30,50	18	296	105	69	20	13
HSKW/300 3 t	3.000	3-300	241	165	20	30,50	18	416	105	69	20	15
HSKW/180 4,5 t	4.500	3-180	241	165	20	30,50	18	296	105	69	20	13
HSKW/420 4,5 t	4.500	3-420	241	165	20	30,50	18	536	105	69	20	17
HSKW/180 6 t	6.000	3-180	256	160	25	30,50	18	304	120	75	20	18
HSKW/420 6 t	6.000	3-420	256	160	25	30,50	18	544	120	75	20	24
HSKW/180 9 t	9.000	3-180	256	160	25	30,50	18	304	120	75	20	18
HSKW/420 9 t	9.000	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	75	20	24

* Per una coppia di morse. Portata con angolo al vertice dell'imbracatura da 0° a 60°.

** Peso di una morsa.

* Capacity of a pair of morse. Capacity with top angle from 0° to 60°.

** Weight of one clamp.

