

Tipo NMHW per il trasporto di materiale da non rovinare
NMHW type for transportation of objects with fragile surfaces

- Suited for transporting and lifting objects with fragile surfaces like stainless steel, wooden plates, aluminium.
- The jaw and cam are covered with a high quality, pressure resistant protective cover.
- Safety factor 5 x rated capacity.
- Always must be used in pairs or multiples thereof.
- Indicate per il sollevamento ed il trasporto in orizzontale di materiale con superfici fragili, quali acciaio inossidabile, alluminio o pannelli di legno.
- Le ganasce sono rivestite di materiale plastico antigraffio resistente alla pressione.
- Coefficiente di sicurezza 5 volte minimo la portata nominale.
- Utilizzare esclusivamente in coppia o multipli.

Tipo Type	Portata* WLL* kg	Luce di presa Jaw opening R mm	Dimensioni Dimensions								Peso** Weight** Kg
			V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	U mm	X mm	Y mm	
NMHW 1 t	1.000	0-25	140	94	15	20	10	155	65	15	2,40
NMHW 2 t	2.000	0-45	225	151	23	30,50	15	267	90	15	7,5
NMHW 3 t	3.000	0-45	225	151	20	30,50	15	271	90	15	8,30
NMHW 4 t	4.000	0-50	250	161	20	30,50	17,50	300	115	30	13
NMHW 6 t	6.000	0-50	250	161	25	30,50	17,50	306	130	30	18

* Per una coppia di morse. Portata con angolo al vertice dell'imbracatura da 0° a 60°.

** Peso di una morsa.

* Capacity of a pair of clamps. Capacity with top angle from 0° to 60°.

** Weight of one clamp.

