

**Tipo SCCW - Morse a vite universali**  
SCCW type - Universal screw clamps

- Circular double cam lock method resulting in a stronger clamping force and ensuring safe work.
- Special alloy steel body.
- The circular cam and the screw are treated to prevent rusting.
- Safety factor 5 x rated load capacity.
- Doppia camma circolare per aumentare la forza di serraggio: il piano di presa si orienta sempre nella direzione della forza applicata.
- Corpo di acciaio speciale.
- Camma e vite protetti contro l'ossidazione.
- Coefficiente sicurezza 5 volte minimo la portata nominale.

Tipo Type	Portata WLL kg	Luce di presa Jaw opening R mm	Dimensioni Dimensions									Peso Weight Kg
			S mm	I mm	W mm	V mm	Z mm	U mm	H mm	T mm	X mm	
SCCW 0,5 t	500	0-35	18	27,50	26	108	158	211	82	25	27	1
SCCW 1 t	1.000	0-30	44	42	46	275	210	204	128	38	46	3,20
SCCW-W 1 t	1.000	50-100	88	42	50	225	258	273	190	45	46	6,30
SCCW 1,5 t	1.500	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,50
SCCW 3 t	3.000	0-60	38	50	46	190	280	278	184	50	60	7,80
SCCW-W 3 t	3.000	25-75	76	49	60	215	250	291	191	50	54	7,80
SCCW 6 t	6.000	0-100	60	63	70	296	446	390	249	100	75	22

